ЩИТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ

серия **PDB**

Предназначены для размещения в них электрического, телекоммуникационного, телеметрического оборудования, а также для установки силового оборудования и аппаратуры управления током напряжением до 400В и частотой 50Гц.



PDB 50



PDB 51

IK10 | IP65 | t° -40 +80 | серый RAL7035

АБС-пластик | не поддерживает горение

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



PDB 51 с прозрачной дверью – для визуального контроля оборудования.



Замок с треугольным ключом предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию.



Монтажная панель из оцинкованной стали толщиной 1 мм.



Монтажный комлпект:
пластиковый кронштейн - 4шт.
крепежные винты - 12шт.
ключ пластиковый - 1шт.
знак безопасности «Молния» - 1шт.

УДАРОПРОЧНОСТЬ (IK10)

надежная защита корпуса щита от механических повреждений и внешних воздействий

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (IP65)

корпус щита с полиуретановым уплотнителем обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги

УДОБСТВО МОНТАЖА

съёмная монтажная панель из оцинкованной стали для быстрого и надежного крепления оборудования

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

предназначены для эксплуатации в жестких условиях, включая открытый воздух, пыльные производства и влажные помещения

Номинальное напряжение, В:.....230-400
Материал корпуса:.....АБС-пластик
Материал двери:.....АБС-пластик / Поликарбонат
Материал монтажной панели:.....оцинкованная сталь

Материал уплотнения:.....полиуретан
Цвет корпуса:.....серый RAL7035
Цвет двери:.....серый / прозрачный
Рабочая температура, °C:.....-40...+80

Пример: **PDB - 50 352515 GR (ЩМП-П) IP65**

- **Серия**
- **Номер серии:**
- **Габариты корпуса:** 35x25x15 см
- **Цвет корпуса:** GR – серый RAL7035
- **Щит с монтажной панелью**
- **Пластиковый**
- **Класс защиты IP65**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Рабочее напряжение, В	Температура эксплуата-ции, С	Колич. замков	Класс защиты от поражения эл. током	Габаритные размеры (LxBxH), мм	Габарит монтажной панели, мм
ЩИТЫ С СЕРОЙ ДВЕРЬЮ								
1055248	4690601055248	PDB 50 302013 GR (ЩМП-П) IP65	230-400	-40...+80	1	II	300x200x130	253x146
1055262	4690601055262	PDB 50 352515 GR (ЩМП-П) IP65	230-400	-40...+80	2	II	350x250x150	301x194
1055279	4690601055279	PDB 50 403017 GR (ЩМП-П) IP65	230-400	-40...+80	2	II	400x300x170	349x243
1055286	4690601055286	PDB 50 504024 GR (ЩМП-П) IP65	230-400	-40...+80	2	II	500x400x240	448x342
1055293	4690601055293	PDB 50 604020 GR (ЩМП-П) IP65	230-400	-40...+80	2	II	600x400x200	550x344
ЩИТЫ С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ								
1055316	4690601055316	PDB 51 302013 GR (ЩМП-П) IP65	230-400	-40...+80	1	II	300x200x130	253x146
1055323	4690601055323	PDB 51 403017 GR (ЩМП-П) IP65	230-400	-40...+80	2	II	400x300x170	349x243