

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

НОВИНКА



Прожекторы светодиодные **PFL-C3** предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д. Прожекторы представлены в широком товарном ассортименте от 10Вт до 400Вт с цветовой температурой 4000К и 6500К, а также с монохромным цветным свечением: синий, зеленый, красный. Данная серия имеет прожекторы с датчиком движения **PFL-C3 SENSOR**.

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОТ 30 Вт

УСИЛЕННЫЙ КРОНШТЕЙН – ЛИРА

ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

класс
защиты
IP65

4000K
6000K

R E D
GREEN
BLUE



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размеры, ЛхНхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5023529A	4895205023529	PFL-C3 10W 6500K IP65	10	6 500	1 000	95x94x23	0,14	1/60
5023543A	4895205023543	PFL-C3 20W 6500K IP65	20	6 500	2 000	108x100x24	0,16	1/60
5061972	4895205061972	PFL-C3 20W BLUE IP65	20	синий	нет	108x100x24	0,16	1/60
5064652	4895205064652	PFL-C3 20W GREEN IP65	20	зеленый	нет	108x100x24	0,16	1/60
НОВИНКА 5080102	4895205080102	PFL-C3 20W RED IP65	20	красный	нет	108x100x24	0,16	1/60
5023567A	4895205023567	PFL-C3 30W 6500K IP65	30	6 500	3 000	143x130x24	0,26	1/40
5045699	4895205045699	PFL-C3 50W 4000K IP65	50	4 000	5 000	187x167x24	0,43	1/30
5023581A	4895205023581	PFL-C3 50W 6500K IP65	50	6 500	5 000	187x167x24	0,43	1/30
5023604A	4895205023604	PFL-C3 70W 6500K IP65	70	6 500	7 000	217x185x26	0,60	1/20
5045705	4895205045705	PFL-C3 100W 4000K IP65	100	4 000	10 000	274x218x28	1,05	1/10
5023628A	4895205023628	PFL-C3 100W 6500K IP65	100	6 500	10 000	274x218x28	1,05	1/10
5023642A	4895205023642	PFL-C3 150W 6500K IP65	150	6 500	15 000	305x260x31	1,50	1/6
5023666A	4895205023666	PFL-C3 200W 6500K IP65	200	6 500	20 000	358x305x33	2,00	1/6
5027329	4895205027329	PFL-C3 250W 6500K IP65	250	6 500	25 000	450x370x35	3,10	1/4
5032156	4895205032156	PFL-C3 300W 6500K IP65	300	6 500	30 000	450x370x35	3,10	1/4
5048591	4895205048591	PFL-C3 400W 6500K IP65	400	6 500	40 000	555x470x50	6,70	1
5026926A	4895205026926	PFL-C3 SENSOR 20W 6500K IP65*	20	6 500	2 000	108x155x55	0,21	1/40
5026940A	4895205026940	PFL-C3 SENSOR 50W 6500K IP65**	50	6 500	5 000	187x210x50	0,47	1/20

Артикул	Тип датчика	Угол действия датчика	Дальность действия датчика, м	Оптический порог срабатывания, Лк	Время работы прожектора
* PFL-C3 SENSOR 20W 6500K IP65*	ИК	180°	15	< 10...2000	10 сек ... 7 мин
** PFL-C3 SENSOR 50W 6500K IP65**	ИК	180°	15	< 10...2000	10 сек ... 7 мин

