

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ

КЛЕММЫ



Клеммы **РТС-2273** с зажимным механизмом применяются в распределительных коробках и предназначены для присоединения или ответвления одножильных или многожильных медных проводников с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450 В.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

установка без усилий и инструмента

НАДЕЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

защищает от случайного прикосновения
к токоведущим частям проводников

КОРПУС — САМОЗАТУХАЮЩИЙ ПОЛИКАРБОНАТ

КОНТАКТЫ — МЕДЬ





PTC-2P 2273-202



PTC-3P 2273-203



PTC-4P 2273-204



PTC-5P 2273-205

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ PTC-2273

Компактные размеры экономят пространство в коробке



Используются для медных проводников

Длина зачистки 10 мм



Корпус выполнен из пластика не поддерживающего горение



Прозрачный корпус позволяет контролировать правильность положения проводника



450V

материал корпуса
самозатухающий
поликарбонат

° -25
+85

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Макс. рабочее напряжение, В	Номин. ток, А	Сечение соедин. проводников, мм ²		Кол-во соединений	Наличие пасты	Кол-во в упаковке, шт	Упак., шт.
					одножильные	многожильные				
5050976	4895205050976	PTC-2P 2273-202 450V 32A 0,14-4.0mm ²	450	24	0,5-2,5	0,5-2,5	2	нет	100	100/200/5000
5051003	4895205051003	PTC-3P 2273-203 450V 32A 0,14-4.0mm ²	450	24	0,5-2,5	0,5-2,5	3	нет	100	100/200/5000
5051034	4895205051034	PTC-4P 2273-204 450V 32A 0,14-4.0mm ²	450	24	0,5-2,5	0,5-2,5	4	нет	50	50/100/2500
5051065	4895205051065	PTC-5P 2273-205 450V 32A 0,14-4.0mm ²	450	24	0,5-2,5	0,5-2,5	5	нет	50	50/100/2500

