

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ

КЛЕММЫ

С КОНТАКТНОЙ ПАСТОЙ



Клеммы **PTC-2273** с зажимным механизмом и контактной пастой применяются в распределительных коробках и предназначены для соединения одножильных проводников из меди и алюминия или многожильных медных проводников с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450 В.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

установка без усилий и инструмента

НАДЕЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

защищает от случайного прикосновения
к токоведущим частям проводников

КОНТАКТНАЯ ПАСТА

защищает проводники от окисления

КОРПУС — САМОЗАТУХАЮЩИЙ ПОЛИКАРБОНАТ





PTC-2P 2273-242



PTC-3P 2273-243



PTC-4P 2273-244



PTC-5P 2273-245

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ PTC-2273


С КОНТАКТНОЙ ПАСТОЙ

Контактная паста снимает окисную пленку с алюминиевых проводников и предохраняет их от повторного окисления



Используются для медных и алюминиевых проводников

Длина зачистки 10 мм



Корпус выполнен из пластика не поддерживающего горение



Прозрачный корпус позволяет контролировать правильность положения проводника



450V

материал корпуса
самозатухающий
поликарбонат

t° -25
+85

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Макс. рабочее напряжение, В	Номин. ток, А	Сечение соедин. проводников, мм²		Кол-во соединений	Наличие пасты	Кол-во в упаковке, шт	Упак., шт.
					одножильные	многожильные				
5051096	4895205051096	PTC-2P 2273-242 450V 32A 0,14-4.0mm²	450	24	0,5-2,5	0,5-2,5	2	да	100	100/200/5000
5051126	4895205051126	PTC-3P 2273-243 450V 32A 0,14-4.0mm²	450	24	0,5-2,5	0,5-2,5	3	да	100	100/200/5000
5051157	4895205051157	PTC-4P 2273-244 450V 32A 0,14-4.0mm²	450	24	0,5-2,5	0,5-2,5	4	да	50	50/100/2500
5051188	4895205051188	PTC-5P 2273-245 450V 32A 0,14-4.0mm²	450	24	0,5-2,5	0,5-2,5	5	да	50	50/100/2500

