(RU) **Изготовитель:** «АЙ-КА ЭЛЕКТРИК ЭМЛАК ИНШААТ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ»
Султание Мх., Фатих Джд. №95 Чифтликкёй ,
Ялова , Турция. Сделано в Турции.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 5 лет.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

(BY) **Вытворца:** «АЙ-КА ЭЛЕКТРЫК ЭМЛАК ІНШААТ САНАІ ВЕ ТЫДЖАРЭТ ЛІМІТЭД ШЫРКЕЦІ»
Султаніе Мх., Фаціх Джд. №95 Чыфтліккёй,
Ялава, Турцыя. Зроблена ў Турцыі.

Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч.
220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 5 гадоў.
Дату вырабу: (глядзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

http://jazz-way.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ ЩМП-П IP65 СЕРИИ **PDB**

1 Назначение:

1.1 Корпуса пластиковые навесные ЩМП-П (далее- корпуса) серии PDB предназначены для размещения в них электрического, телекоммуникационного, телеметрического оборудования, а также для установки силового оборудования и аппаратуры управления током напряжением до 400В и частотой 50Гц.

1.2 Благодаря высокой степени пыле- и влагозащиты IP65 корпуса могут применяться в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги, в гаражах, производственных помещениях, подвалах, автомойках и складах, и устанавливаться на поверхности из негорючих материалов.

1.3 Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

2 Комплект поставки:

2.1 Корпус пластиковый, шт. 1
2.2 Ключ, шт. 1
2.3 Комплект для монтажа (кронштейны, саморезы), шт. 1
2.4 Знак безопасности, шт. 1
2.5 Технический паспорт, шт. 1
2.6 Упаковочная коробка, шт. 1

3 Технические характеристики:

Таблица 1. Основные технические характеристики пластиковых корпусов ЩМП-П IP65

Наименование	Корпуса пластиковые с непрозрачной дверью					Корпуса пластиковые с прозрачной дверью	
	PDB 50 (ЩМП-П) 302013 GR IP65	PDB 50 (ЩМП-П) 352515 GR IP65	PDB 50 (ЩМП-П) 403017 GR IP65	PDB 50 (ЩМП-П) 504024 GR IP65	PDB 50 (ЩМП-П) 604020 GR IP65	PDB 51 (ЩМП-П) 302013 GR IP65	PDB 51 (ЩМП-П) 403017 GR IP65
Номинальное напряжение, В	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Номинальное напряжение изоляции, В	660	660	660	660	660	660	660
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик
Материал двери	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	Поликарбонат	
Материал монтажной панели	Оцинкованная сталь						
Материал уплотнения	Полиуретан						
Цвет	Серый (RAL7035)						
Степень защиты IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Степень защиты от внешних механических ударов	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10
Класс защиты от поражения эл. током	II	II	II	II	II	II	II
Температура эксплуатации, °С	-40°...+80°	-40°...+80°	-40°...+80°	-40°...+80°	-40°...+80°	-40°...+80°	-40°...+80°
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Срок службы, лет	10	10	10	10	10	10	10
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5	5	5	5	5	5	5

Таблица 2. Габаритные размеры и вес пластиковых корпусов ЩМП-П IP65

Наименование	Корпуса пластиковые с непрозрачной дверью					Корпуса пластиковые с прозрачной дверью	
	PDB 50 (ЩМП-П) 302013 GR IP65	PDB 50 (ЩМП-П) 352515 GR IP65	PDB 50 (ЩМП-П) 403017 GR IP65	PDB 50 (ЩМП-П) 504024 GR IP65	PDB 50 (ЩМП-П) 604020 GR IP65	PDB 51 (ЩМП-П) 302013 GR IP65	PDB 51 (ЩМП-П) 403017 GR IP65
Ширина, мм	200	250	300	400	400	200	300
Высота, мм	300	350	400	500	600	300	400
Глубина, мм	130	150	170	240	200	130	170
Вес нетто, кг	1,18	1,74	2,54	4,41	4,85	1,21	2,47

4 Монтаж

4.1 Монтаж изделия должен осуществляться при температуре от -25°С до +60°С.
4.2 Открыть дверцу корпуса и достать монтажную панель.
4.3 Установить оборудование на монтажную панель.
4.4 Готовый монтажный модуль с оборудованием закрепить внутри корпуса щита.
4.5 Монтаж корпуса осуществляется при помощи крепежных элементов, которые входят в комплект поставки.

5 Требования безопасности и монтаж изделия

5.1 Монтаж изделия должен выполнять квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности с соблюдением требований нормативно-технической документации. Запрещается монтаж и эксплуатация боксов распределительных, имеющих какие-либо механические повреждения. Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.

6 Условия транспортировки и хранения:

6.1 Транспортировка корпусов должна производиться в упаковке изготовителя в закрытом транспорте в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков, при температуре от -40°С до +80°С.
6.2 Хранение корпусов осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 25°С.

7 Утилизация:

7.1 Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8 Гарантийные обязательства:

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.
8.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
8.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
8.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус бокса в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ - год.

9 Гарантийный талон:

9.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

	Заполняется продавцом	
Номер партии и дата изготовления		см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

