

Блок аварийного питания PEPP36-1.0H IP40

jazzway

Предназначен для светодиодных систем различных типов резервного и аварийного освещения, мощностью до 48w.

класс
защиты
IP40



230V

УХЛ4



- Работа в аварийном режиме - 1,5 часа
- Выходная мощность в аварийном режиме 7-10 вт
- Универсальное подключение к проводам светильника
- Функция защиты от перегрузки и полного разряда аккумулятора

PPL 595/U OPAL 40w	PPL 588/G OPAL 40w	PPL 588/G PRISMA 36w	PPL 089/G OPAL 9w	PPL 089/G OPAL 9w (x4)	PPL 089/G OPAL 42w
PPL 595/U (36w, 48w)	PPL 1195/U OPAL 40w	PPL 1195/U PRISMA 36w	PPL PRO-3 595/U 36w	PPL SPEC 1 36w	PPL SPEC 02 40w
PPO-02	PPO-03	PPO-04	PPO-06	PSO-02	PWP-C3 (20w, 40w, 50w)
PPO-T8 (2x20w LED)	PPL-R 24w	PPL-R 12w (x3)	PLED DL6	PLED DL7	PLED DL6 15w (x3)
PBH-PC SPEC	PBH-PC2-RA 24w	PPB Pulsar 36w	PWP-T8 (2x20w LED)	Постоянный режим	Непостоянный режим

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Диапазон нагрузки, Вт	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора, мАч	Время переключения в АР, с	Коэффициент мощности, cos	Размеры аккумулят., LxBxH, мм	Упак., шт
5046009	4895205046009	PEPP36-1.0H IP40	7-48	Lithium	1 200	5	0.5	195x41x22	1/50