

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ UFO 10 100w 5000K 90° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5052451 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	100
Световой поток, лм	10000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	90

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный серии РНВ UFO 10 (далее светильник) предназначен для наружного (уста навливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	0,6
Внешний диаметр, мм	235
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	6-12
Высота, мм	32
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина провода, м	0,2
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK05

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У2
Кол-во светодиодов, шт	140
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Пусковой ток, А	50
Сечение провода, мм ²	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	подвесной
Цвет корпуса	черный

