

Светильник светодиодный ДВО PPL 588/G OPAL 40w 6500K WHITE IP40 "Грильято" 588*588*25mm Jazzway

Код для заказа: 5053137 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	4200
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL 588/G – разработаны специально для монтажа в потолок типа «Грильято». Предназначены для внутреннего освещения общественных, административных и офисных помещений. Панели обеспечивают равномерное и мягкое освещение, имеют широкий выбор цветовых температур. Простой и быстрый монтаж обеспечивают специальные крепления (входят в комплект).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	110
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	190
Выходное напряжение, В	350
Выходной ток драйвера, мА	100
Диапазон рабочего напряжения, В	180-264
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полистирол
Потребляемый ток, А	0,16
С контргайкой	Нет
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый; накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	белый

