Лента светодиодная MVS-5050/30-IP68-220V-RGB-1МП (без аксессуаров) Jazzway

Код для заказа: **1002518A** · Гарантия: **1 год**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура, K	**RGB**
Влагозащищенность, IP	**IP68**
Входное напряжение, В	**220**
Номинальное напряжение, В	**220**
Напряжение питания, В	**220**
Срок службы, часов	**30000**
Угол светораспределения, °	**110**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD5050**

ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента MVS на 220В – современная замена дюралайта. В отличие от дюралайта имеет больший световой поток и направленное свечение. Благодаря высокой степени защиты IP68, ленту можно использовать на улице для архитектурной подсветки. Аксессуары к ленте можно приобрести отдельно. Максимальная длина подключения ленты MVS зависит от силы тока точки подключения: 2 А: максимальная длина подключаемой ленты – 30 м 4 А: максимальная длина подключаемой ленты – 50 м 8 А: максимальная длина подключаемой ленты – 100 м.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 298.6 КБ **скачать**

Паспорт · 155.1 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	**0,12**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40°**
Длина ленты, м	**50**
Класс энергоэффективности	**A**
Мощность светодиодов, Вт/м	**6**
Наличие USB-портов	**Нет**
Потребляемый ток, А	**23**
Температура хранения, С	**-50…+50**