

Блок питания (драйвер) BSPS 12V 21.00A=250W IP45 3г.гар. Jazzway

Код для заказа: **1001245** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	250
Влагозащищенность, IP	IP45
Входное напряжение, В	176-264
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	3610-1750

ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 12V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего и внешнего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматически...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	100
Выходное напряжение, В	12
Выходной ток, А	21
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	56

Класс защиты от поражения эл. током	I
Кол-во выходных каналов, шт	2
Количество выходных каналов	2
Температура хранения, С	-50...+50
Ширина, мм	223

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

