

Блок питания (драйвер) MTR16 DRIVER DIM 100w 40V BL (чёрный) IP20 Jazzway

Код для заказа: 5057418 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	100
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	40
Напряжение питания, В	40
Срок службы, часов	40000
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60

ОПИСАНИЕ

Блоки питания MTR16 предназначены для преобразования переменного напряжения питающей сети 230В в постоянное напряжение 40В и применяются для обеспечения питания светодиодных трековых светильников. Диммируемые блоки питания MTR16 позволяют управлять световым потоком светильников, установленных на шинопровод MTR16. Светильники диммируются по протоколу 0-10В. Блок питания соответствует классу защиты III от поражения электрическим током. Блоки питания имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения. Блоки питания MTR16 легко устанавливаются в любой точке шинопровода

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной ток, мА	950
Высота, мм	34
Выходное напряжение, В	40
Выходной ток драйвера, мА	2500
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Длина, мм	68
Класс защиты от поражения эл. током	III
Климатическое исполнение	УХЛ4

Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Максимальная мощность, Вт	80
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	на шинопровод
Ширина, мм	381
Цвет корпуса	черный

