

# Светильник трековый светодиодный MTR16 1312R 12w 4000K spot 36° BL (чёрный) IP20 Jazzway

Код для заказа: **5057012** · Гарантия: **3 года**



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |      |
|---------------------------|------|
| Мощность, Вт              | 12   |
| Световой поток, лм        | 1200 |
| Цветовая температура, К   | 3000 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 90   |
| Влагозащищенность, IP     | IP20 |
| Входное напряжение, В     | 40   |
| Номинальное напряжение, В | 40   |
| Напряжение питания, В     | 40   |

## ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный MTR16 предназначен для общего освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц, устанавливается на однофазный шинопровод с постоянным напряжением 40В. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +40°С. Светильник соответствует класс...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |
| КСС      | скачать |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Срок службы, часов                  | 40000             |
| Угол светораспределения, °          | 36                |
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835           |
| Материал корпуса                    | алюминий          |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Высота, мм                          | 35                |
| Диапазон рабочих температур, С      | +1...+40          |
| Длина, мм                           | 70                |
| Класс защиты от поражения эл. током | III               |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |
| Класс энергоэффективности           | A+                |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Климатическое исполнение          | УХЛ4                  |
| Кол-во светодиодов, шт            | 12                    |
| Коэффициент мощности, не менее    | 0,9                   |
| Коэффициент пульсации не более, % | 5                     |
| Материал рассеивателя             | поликарбонат          |
| Потребляемый ток, А               | 0,05                  |
| Температура хранения, С           | -50...+50             |
| Тип КСС                           | К (концентрированная) |
| Тип монтажа                       | на шинопровод         |
| Ширина, мм                        | 225                   |
| Цвет корпуса                      | черный                |

