


Светильник трековый светодиодный MTR16 3208 8w 4000K 25° BL (чёрный) IP20 Jazzway

Код для заказа: **5057135** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	8
Световой поток, лм	640
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	40
Номинальное напряжение, В	40
Напряжение питания, В	40

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный MTR16 32 предназначен для общего освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц, устанавливается на однофазный шинопровод с постоянным напряжением 40В. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды COB. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +40°С. Светильник соответствует классу...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 591.6 КБ	скачать
Паспорт · 429 КБ	скачать
КСС · 62.7 КБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов	40000
Источник света (тип светодиодов)	COB
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	85
Диаметр, мм	70
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Длина, мм	85
Класс защиты от поражения эл. током	III
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	1
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	К (концентрированная)
Тип монтажа	на шинопровод
Ширина, мм	65
Цвет корпуса	черный

