

Светильник трековый светодиодный MTR16 2320A 2X10w 4000K 36° BL (чёрный) IP20 Jazzway

Код для заказа: 5056718 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	1700
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	40
Номинальное напряжение, В	40
Напряжение питания, В	40

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный MTR16 23 предназначен для общего освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц, устанавливается на однофазный шинопровод с постоянным напряжением 40В. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды COB. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C. Светильник соответствует классу...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 868.2 КБ	скачать
Паспорт · 739 КБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов	40000
Источник света (тип светодиодов)	COB
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	145
Диаметр, мм	42
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Длина, мм	48
Класс защиты от поражения эл. током	III
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	2
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	К (концентрированная)
Тип монтажа	на шинопровод
Ширина, мм	120
Цвет корпуса	черный

