

Шинопровод MTR16 2М-BL Шинопровод черный 2000x16мм

Jazzway

Код для заказа: **5057258** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	40
Номинальное напряжение, В	40
Напряжение питания, В	40
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	5
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40

ОПИСАНИЕ

Однофазный шинопровод MTR16 предназначен для присоединения светодиодных трековых светильников, рассчитанных на напряжение питания 40В, к сети переменного тока с напряжением 230В через блок питания серии MTR16 Основой шинопровода является алюминиевый профиль. Материал токовых проводов (токоведущих каналов) – сталь, медь. Шинопровод предназначен для накладного монтажа и монтируется на поверхности из нормально воспламеняемых материалов. Шинопровод соответствует классу защиты III от поражения электрическим током

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	17
Класс защиты от поражения эл. током	III
Максимальный ток, мА	5
Температура хранения, С	-50...+50

Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	2000
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

