

Шинопровод MTR16 1М-BL Шинопровод черный 1000x16мм Jazzway

Код для заказа: **5057234** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	40
Номинальное напряжение, В	40
Напряжение питания, В	40
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	5
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40

ОПИСАНИЕ

Однофазный шинопровод MTR16 предназначен для присоединения светодиодных трековых светильников, рассчитанных на напряжение питания 40В, к сети переменного тока с напряжением 230В через блок питания серии MTR16 Основой шинопровода является алюминиевый профиль. Материал токовых проводов (токоведущих каналов) – сталь, медь. Шинопровод предназначен для накладного монтажа и монтируется на поверхности из нормально воспламеняемых материалов. Шинопровод соответствует классу защиты III от поражения электрическим током Соединение шинопроводов в линию производится с помощью коннекторов (прямых I-образных, угловых L-образных и V-образных, Т-образных, Х-образных). Коннекторы и блоки питания серии MTR16 пр...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	17
Класс защиты от поражения эл. током	III
Максимальный ток, мА	5
Температура хранения, С	-50...+50

Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	1000
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

