Шинопровод MTR16 1M-BL Шинопровод черный 1000x16мм Jazzway

Код для заказа: **5057234** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP20**
Входное напряжение, В	**40**
Номинальное напряжение, В	**40**
Напряжение питания, В	**40**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**5**
Диапазон рабочих температур, С	**+1...+40**

ОПИСАНИЕ

Однофазный шинопровод MTR16 предназначен для присоединения светодиодных трековых светильников, рассчитанных на напряжение питания 40В, к сети переменного тока с напряжением 230В через блок питания серии MTR16 Основой шинопровода является алюминиевый профиль. Материал токовых проводов (токоведущих каналов) – сталь, медь. Шинопровод предназначен для накладного монтажа и монтируется на поверхности из нормально воспламеняемых материалов. Шинопровод соответствует классу защиты III от поражения электрическим током Соединение шинопроводов в линию производится с помощью коннекторов (прямых I-образных, угловых L-образных и V-образных, Т-образных, Х-образных). Коннекторы и блоки питания серии MTR16 пр...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.4 МБ **скачать**

Паспорт · 353.3 КБ **скачать**

КСС · 10.3 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	**17**
Класс защиты от поражения эл. током	**III**
Максимальный ток, мА	**5**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**1000**
Цвет корпуса	**черный**