

Светильник светодиодный ДПО PSO-02 50w 4000K BLACK

1500x 50 IP40 Jazzway

Код для заказа: 5059184 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	5000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	35000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Магистральное подключение до 20 светильников Универсальный монтаж: накладной, подвесной, в реечный потолок Надёжный узел магистрального соединения жесткая механическая фиксация соединительной планкой Двухсторонний соединительный кабель обеспечивает гибкое электрическое соединение.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	42
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Длина, мм	1500
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во для подключения в линию, шт	15

Кол-во светодиодов, шт	240
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,2
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый; накладной; подвесной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	50
Цвет корпуса	черный

