

# Прожектор светодиодный СДО PFL SOLAR 02 100 6500K GR IP65 Jazzway

Код для заказа: 5058477 · Гарантия: 3 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          |             |
|----------------------------------|-------------|
| Световой поток, лм               | 1600        |
| Цветовая температура, К          | 6500        |
| Индекс цветопередачи, Ra>        | 70          |
| Влагозащищенность, IP            | IP65        |
| Угол светораспределения, °       | 90          |
| Источник света (тип светодиодов) | SMD5050     |
| Материал корпуса                 | АБС-пластик |
| Вес, кг                          | 1,38        |

## ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный с солнечной панелью PFL SOLAR предназначены для освещения дачных участков, садов и парков, дворовых территорий и объектов с ограниченным доступом к электрической сети. Рекомендуется использо- вать в регионах с большим количеством солнечных дней в году.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Высота установки, м                 | <b>2-4</b>               |
| Высота, мм                          | <b>257</b>               |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>-20...+50</b>         |
| Длина, мм                           | <b>215</b>               |
| Емкость, мАч                        | <b>10000</b>             |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>III</b>               |
| Класс светораспределения            | <b>П (прямого света)</b> |
| Климатическое исполнение            | <b>У1</b>                |
| Кол-во светодиодов, шт              | <b>30</b>                |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Материал рассеивателя             | <b>поликарбонат</b>   |
| Оптический порог срабатывания, Лк | <b>5</b>              |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>      |
| Тип зажима                        | <b>-</b>              |
| Тип КСС                           | <b>Д (косинусная)</b> |
| Тип монтажа                       | <b>накладной</b>      |
| Ширина, мм                        | <b>44</b>             |
| Цвет корпуса                      | <b>серый</b>          |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

