Прожектор светодиодный СДО PFL- S8 150w 6500K LOWTEMP 120° IP65 Jazzway

Код для заказа: **5057715** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**150**
Световой поток, лм	**15000**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**70**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**40000**

ОПИСАНИЕ

Светодиодные прожекторы PFL предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.7 МБ	**скачать**
Паспорт · 1.5 МБ	**скачать**
КСС · 10.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**1,50**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**8**
Высота, мм	**255**
Диапазон рабочего напряжения, В	**185-265**
Диапазон рабочих температур, С	**-60…+50**
Длина, мм	**325**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Кол-во светодиодов, шт	**162**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Потребляемый ток, А	**0,59**
Сечение провода, мм2	**3x1,0**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип зажима	**-**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**38**
Цвет корпуса	**серый**