Светильник светодиодный ДПО PSO-01 24w 4000K BLACK 1200x 50 IP40 Jazzway

Код для заказа: **5058712** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**24**
Световой поток, лм	**1850**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**
Угол светораспределения, °	**110**

ОПИСАНИЕ

Равномерное светораспределение индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода; Несколько способов установки: встраиваемый (реечный потолок) и подвесной.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.6 МБ	**скачать**
Паспорт · 420.9 КБ	**скачать**
КСС · 62.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**сталь**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**35**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Длина провода, м	**1**
Длина, мм	**1180**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**26**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый полистирол**
Потребляемый ток, А	**0,08**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**встраиваемый; подвесной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**50**
Цвет корпуса	**черный**