

Светильник светодиодный ДВО PPL SPEC 02 40w Opal 6500K Ra90 IP40 (100mA 25mm) Jazzway

Код для заказа: 5068933 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	3620
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	25000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светодиодные панели PPL SPEC 02 разработаны специально для освещения в поликлиниках, учебных заведениях, фотостудиях, а также в художественных и дизайнерских мастерских. Они идеально подходят для помещений с высокими требованиями к качеству освещения. Панели обеспечивают естественную цветопередачу и равномерное, мягкое освещение, устраняя тени и снижая утомляемость глаз

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	190
Высота, мм	25
Выходной ток драйвера, мА	100
Диапазон рабочего напряжения, В	180-260
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Длина, мм	595
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полипропилен
Потребляемый ток, А	0,16
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый; накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	595
Цвет корпуса	белый

