

# Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C7 PRO 1500 48w 3CCT 3000K/4000K/6500K 6800Lm IP65 Jazzway

Код для заказа: 5068858 · Гарантия: 3 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          |         |
|----------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                     | 48      |
| Световой поток, лм               | 6800    |
| Индекс цветопередачи, Ra>        | 80      |
| Влагозащищенность, IP            | IP65    |
| Номинальное напряжение, В        | 230     |
| Срок службы, часов               | 35000   |
| Угол светораспределения, °       | 120     |
| Источник света (тип светодиодов) | SMD2835 |

## ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники PWP-C7 PRO предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники оснащены уникальной функцией изменения цветовой температуры, позволяющей изменять переход света от теплого до холодного. Это обеспечивает не только комфортное освещение и универсальное применение, но и оптимизацию складских запасов, а также продлевает срок службы изделия.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |
| КСС      | скачать |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса                    | <b>поликарбонат</b>      |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>             |
| Высота, мм                          | <b>50</b>                |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | <b>175-265</b>           |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>-20...+50</b>         |
| Длина, мм                           | <b>1545</b>              |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>II</b>                |
| Класс светораспределения            | <b>П (прямого света)</b> |
| Класс ударопрочности                | <b>IK06</b>              |
| Класс энергоэффективности           | <b>A++</b>               |
| Климатическое исполнение            | <b>УХЛ2</b>              |
| Кол-во для подключения в линию, шт  | <b>8</b>                 |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Кол-во светодиодов, шт            | <b>480</b>            |
| Коэффициент мощности, не менее    | <b>0,9</b>            |
| Коэффициент пульсации не более, % | <b>5</b>              |
| Материал рассеивателя             | <b>поликарбонат</b>   |
| Пусковой ток, А                   | <b>22,8</b>           |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>      |
| Тип КСС                           | <b>Д (косинусная)</b> |
| Тип монтажа                       | <b>накладной</b>      |
| Тип рассеивателя                  | <b>опаловый</b>       |
| Ширина, мм                        | <b>50</b>             |
| Цвет корпуса                      | <b>белый</b>          |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

