

Светильник светодиодный декоративный PPB OPAL 36W 4000K WH d300X55 IP20 Jazzway

Код для заказа: 5060845 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	2880
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светильник PPB Opal предназначен для общего и декоративного освещения общественных зданий, административных, офисных и жилых помещений, подъездов, лестниц, коридоров, холлов. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~185-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD 3535 белого и холодного белого свечения. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для использования внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C. Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых ма...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD3535	Кол-во светодиодов, шт	20
Материал корпуса	сталь	Коэффициент мощности, не менее	0,5
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент пульсации не более, %	5
Диаметр, см	30	Материал рассеивателя	полипропилен
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40	Температура хранения, С	-50...+50
Класс защиты от поражения эл. током	I	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип монтажа	накладной
Класс энергоэффективности	A+	Тип рассеивателя	опаловый
Климатическое исполнение	УХЛ4	Цвет корпуса	белый

