

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C7 PRO 1200 36w 3CCT 3000K/4000K/6500K 5200Lm IP65 Jazzway

Код для заказа: 5068834 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	5200
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	35000
Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники PWP-C7 PRO предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники оснащены уникальной функцией изменения цветовой температуры, позволяющей изменять переход света от теплого до холодного. Это обеспечивает не только комфортное освещение и универсальное применение, но и оптимизацию складских запасов, а также продлевает срок службы изделия.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	поликарбонат
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	50
Диапазон рабочего напряжения, В	175-265
Диапазон рабочих температур, С	-20...+50
Длина, мм	1245
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK06
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ2
Кол-во для подключения в линию, шт	10

Кол-во светодиодов, шт	384
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Пусковой ток, А	19,8
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	50
Цвет корпуса	белый

