

# Светильник трековый светодиодный PTR 4026 26W 4000K 120° WH (белый) 900мм IP40 Jazzway

Код для заказа: 5060692 · Гарантия: 2 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 26    |
| Световой поток, лм        | 2600  |
| Цветовая температура, К   | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP40  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 30000 |

## ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 40 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильник с опаловым рассеивателем, предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Опаловый рассеиватель обеспечивает мягкое распределение света и снижение слепящего эффекта. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |
| КСС      | скачать |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Угол светораспределения, °          | 120               |
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835           |
| Материал корпуса                    | поликарбонат      |
| Вес, кг                             | 0,2               |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Высота, мм                          | 44                |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | 180-250           |
| Диапазон рабочих температур, С      | +1...+55          |
| Диммируется                         | Нет               |
| Длина, мм                           | 900               |
| Класс защиты от поражения эл. током | II                |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |
| Класс энергоэффективности           | A+                |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Климатическое исполнение          | УХЛ4           |
| Кол-во светодиодов, шт            | 72             |
| Коэффициент мощности, не менее    | 0,9            |
| Коэффициент пульсации не более, % | 5              |
| Материал рассеивателя             | поликарбонат   |
| Потребляемый ток, А               | 0,1            |
| Температура хранения, С           | -50...+50      |
| Тип КСС                           | Д (косинусная) |
| Тип монтажа                       | на шинопровод  |
| Тип рассеивателя                  | опаловый       |
| Ширина, мм                        | 35             |
| Цвет корпуса                      | белый          |

