Светильник архитектурный под лампу PWL 115115/02 GX53 BL 230V IP54 Jazzway

Код для заказа: **5068797** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP54**
Входное напряжение, В	**230**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Материал корпуса	**АБС-пластик**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**120**
Диапазон рабочих температур, С	**-25...+50**

ОПИСАНИЕ

Светильник серии PWL под лампу с цоколем GX53 используется для внутреннего освещения общественных, административных и жилых зданий и для наружного освещения под навесом. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц. Светильник производится в климатическом исполнении У2. Светильник изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов. Светильник подходит для диммируемых ламп.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.9 МБ **скачать**

Паспорт · 193.4 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	**120**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Климатическое исполнение	**У2**
Максимальная мощность, Вт	**20**
Материал рассеивателя	**АБС-пластик**
Наличие USB-портов	**Нет**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**120**
Цвет корпуса	**черный**