

Светильник архитектурный под лампу PWL 115115/02 GX53 BL 230V IP54 Jazzway

Код для заказа: 5068797 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP54
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	АБС-пластик
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	120
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50

ОПИСАНИЕ

Светильник серии PWL под лампу с цоколем GX53 используется для внутреннего освещения общественных, административных и жилых зданий и для наружного освещения под навесом. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц. Светильник производится в климатическом исполнении У2. Светильник изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов. Светильник подходит для диммируемых ламп.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	120
Класс защиты от поражения эл. током	II
Климатическое исполнение	У2
Максимальная мощность, Вт	20
Материал рассеивателя	АБС-пластик

Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	120
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

