Светильник парковый ДТУ PGL 05 60w 3000K IP65 BL AC160-265V (парковый) (5 лет гар.) Jazzway

Код для заказа: **5060043** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**60**
Световой поток, лм	**7200**
Цветовая температура, K	**3000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**50000**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные парковые PGL 05 предназначены для освещения парков, скверов, аллей, пешеходных дорожек, дворов, садовых участков, автостоянок и территорий возле торговых и общественных зданий. Обеспечивают комфортное и равномерное освещение в темное время суток..

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 888.8 КБ	**скачать**
Паспорт · 584.2 КБ	**скачать**
КСС · 5.1 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**2,11**
Внешний диаметр, мм	**382**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**4-6**
Высота, мм	**117**
Диаметр, см	**38,2**
Диапазон рабочего напряжения, В	**160-265**
Диапазон рабочих температур, С	**-40…+50**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**180**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Посадочный диаметр Ø, мм	**60**
Потребляемый ток, А	**0,23**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**венчающий**
Ширина, мм	**417**
Цвет корпуса	**черный**