

Светильник парковый ДТУ PGL 05 60w 3000K IP65 BL AC160-265V (парковый) (5 лет гар.) Jazzway

Код для заказа: 5060043 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	7200
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные парковые PGL 05 предназначены для освещения парков, скверов, аллей, пешеходных дорожек, дворов, садовых участков, автостоянок и территорий возле торговых и общественных зданий. Обеспечивают комфортное и равномерное освещение в темное время суток..

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	2,11
Внешний диаметр, мм	382
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	4-6
Высота, мм	117
Диаметр, см	38,2
Диапазон рабочего напряжения, В	160-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	180
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Посадочный диаметр Ø, мм	60
Потребляемый ток, А	0,23
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	венчающий
Ширина, мм	417
Цвет корпуса	черный

