


Светильник консольный ДКУ PSL 05-2 150W 5000K GR IP65

Jazzway

Код для заказа: 5060012 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	150
Световой поток, лм	27000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники PSL 05-2 идеально подходят для наружного освещения улиц, дорог и трасс с высокой и средней интенсивностью движения (категории А, Б и В). Они эффективно освещают дорожные развязки, пешеходные переходы, площади, парки, автостоянки и территории торговых комплексов. Светильники предназначены для монтажа на консоли под углом 10°– 30° к горизонту.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	70/140
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,58
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	12-18
Высота, мм	66
Диапазон рабочего напряжения, В	180-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Длина, мм	455
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	493
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал линзового модуля	поликарбонат
Посадочный диаметр Ø, мм	60
Потребляемый ток, А	0,59
Пусковой ток, А	982
Сечение провода, мм2	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	консольный
Тип монтажа	консольный
Ширина, мм	250
Цвет корпуса	серый

