Блок питания (драйвер) BSPS 24V 4,160A=100W IP20 SLIM 5 л.гар. Jazzway

Код для заказа: **5059900** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**100**
Влагозащищенность, IP	**IP20**
Входное напряжение, В	**176-264**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**50000**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Входной ток, мА	**310**

ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 24V предназначены для питания светодиодной ленты в системах внутреннего и внешнего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматический перезапус...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 960.2 КБ **скачать**

Паспорт · 212.9 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	**23**
Выходное напряжение, В	**24**
Выходной ток, А	**8,3**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Длина, мм	**34**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Кол-во выходных каналов, шт	**1**
Количество выходных каналов	**1**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Ширина, мм	**305**