

Светильник трековый светодиодный PTR 1512 3*12w 4000K 24° White (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: 5062245 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000
Угол светораспределения, °	24
Источник света (тип светодиодов)	COB

ОПИСАНИЕ

Комплект трековой системы освещения PTR 15 предназначен для освещения коммерческих, бытовых и административно-хозяйственных помещений. Это готовое решение, которое позволяет создать акцентное освещение в выставочном зале, торговом центре, кафе, а также в жилом помещении. Светильники позволяют эффективно освещать пространство и выделять отдельные зоны, товары, предметы интерьера или декоративные элементы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,6
Внешний диаметр, мм	52
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	145
Диаметр, мм	52
Диапазон рабочего напряжения, В	180-253
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Нет
Длина, мм	80
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	1
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,11
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	К (концентрированная)
Тип монтажа	накладной; подвесной
Цвет рефлектора	серебристый
Цвет корпуса	белый

