Светильник трековый светодиодный PTR 1512 3*12w 4000K 24° White (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: **5062245** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**
Угол светораспределения, °	**24**
Источник света (тип светодиодов)	**COB**

ОПИСАНИЕ

Комплект трековой системы освещения PTR 15 предназначен для освещения коммерческих, бытовых и административно-хозяйственных помещений. Это готовое решение, которое позволяет создать акцентное освещение в выставочном зале, торговом центре, кафе, а также в жилом помещении. Светильники позволяют эффективно освещать пространство и выделять отдельные зоны, товары, предметы интерьера или декоративные элементы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.6 МБ **скачать**

Паспорт · 276.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,6**
Внешний диаметр, мм	**52**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**145**
Диаметр, мм	**52**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-253**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**80**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**1**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,11**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**К (концентрированная)**
Тип монтажа	**накладной; подвесной**
Цвет рефлектора	**серебристый**
Цвет корпуса	**белый**