

Блок питания (драйвер) BSPS 24V 6,25A=150W IP20 2 г.гар Jazzway

Код для заказа: **5062207** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	150
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	176-264
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	1330

ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 24V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего и внешнего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматически...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	27
Выходное напряжение, В	24
Выходной ток, А	6,25
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	54

Класс защиты от поражения эл. током	I
Кол-во выходных каналов, шт	2
Количество выходных каналов	2
Температура хранения, С	-50...+50
Ширина, мм	186

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

