Светильник светодиодный ДВО PPL 595/U PRISMA 36W 6500K IP40 (100mA 15mm) Jazzway

Код для заказа: **5059412** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**36**
Световой поток, лм	**3620**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**75**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**
Угол светораспределения, °	**120**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для внутреннего освещения общественных, офисно-административных и коммерческих помещений. Применяются для встраиваемого монтажа в потолки типа «Армстронг», а также для накладного монтажа.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 455.3 КБ	**скачать**
Паспорт · 1.4 МБ	**скачать**
КСС · 31.8 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**сталь**
Входная частота, Гц	**50-60**
Входной ток, мА	**190**
Высота, мм	**15**
Выходной ток драйвера, мА	**100**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-260**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**595**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый полипропилен**
Наличие USB-портов	**Нет**
Потребляемый ток, А	**0,16**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**встраиваемый; накладной**
Тип рассеивателя	**призматический**
Ширина, мм	**595**
Цвет корпуса	**белый**