

Прожектор светодиодный СДО PFL- S7 600w 6500K 60° IP66

Jazzway

Код для заказа: 5059405 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	600
Световой поток, лм	90000
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP66
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-S7 предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов, территорий и цехов промышленных предприятий, помещений с большими монтажными высотами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	60
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	16,70
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	15-24
Высота, мм	675
Диапазон рабочего напряжения, В	120-277
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	554
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A++

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	1152
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	2,3
Сечение провода, мм2	3x1,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	93
Цвет корпуса	серый

