

Светильник светодиодный декоративный PPB OPAL 30W 4000K WH d260X55 IP20 Jazzway

Код для заказа: 5060814 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	2400
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светильник PPB Opal предназначен для общего и декоративного освещения общественных зданий, административных, офисных и жилых помещений, подъездов, лестниц, коридоров, холлов. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~185-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD 3535 белого и холодного белого свечения. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для использования внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C. Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых ма...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD3535
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Диаметр, см	26
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4

Кол-во светодиодов, шт	15
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	полипропилен
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	белый

