

Светильник влагозащищенный под лампу PWP-T8 2x1200 LED G13 230В IP65 Jazzway

Код для заказа: 5059511 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP65
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Материал корпуса	АБС-пластик
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	75
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40

ОПИСАНИЕ

Светильники под светодиодную лампу PWP-T8 предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1268
Класс защиты от поражения эл. током	II
Климатическое исполнение	УХЛ2
Материал патрона	пластик
Материал рассеивателя	полистирол
Патрон	G13

Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	призматический
Ширина, мм	106
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

