Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PHB 06 PRO-5 200W 5000K 90° IP65 Jazzway

Код для заказа: **5059344** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**200**
Световой поток, лм	**36000**
Цветовая температура, K	**5000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**50000**
Угол светораспределения, °	**90**

ОПИСАНИЕ

Светильники PHB 06 PRO-5 предназначены для освещения различных объектов, включая торговые и выставочные площади, промышленные и складские помещения, производственные комплексы, ангары и другие пространства с большими высотами монтажа. Благодаря широкому диапазону рабочего напряжения, светильники PHB 06 PRO-5 гарантированно остается в рабочем состоянии даже при резких изменениях электрических показателей, что значительно увеличивает его надежность и долговечность. Конструкция выполнена из высококачественного литого алюминия, что обеспечивает отличную теплоотдачу. Это предотвращает нагревание устройства и способствует увеличению срока его службы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.9 МБ	**скачать**
Паспорт · 641.6 КБ	**скачать**
КСС · 5.1 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**литой алюминий**
Вес, кг	**1,85**
Внешний диаметр, мм	**326**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**12-24**
Высота, мм	**105**
Диапазон рабочего напряжения, В	**100–265**
Диапазон рабочих температур, С	**-40...+50**
Длина провода, м	**0,3**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK06**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**648**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Пусковой ток, А	**100**
Сечение провода, мм2	**3x1,0**
Температура хранения, С	**-50...+50**
Тип КСС	**Г (глубокая)**
Тип монтажа	**подвесной**
Цвет корпуса	**черный**