# Светильник трековый светодиодный PTR 4432R 32W 4000K 24° BL (чёрный) 600мм IP40 Jazzway

Код для заказа: **5068650** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **32** |
| Световой поток, лм | **2560** |
| Цветовая температура, K | **4000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **80** |
| Влагозащищенность, IP | **IP40** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **30000** |

## ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 44 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Предназначенный для акцентного и комфортного освещения жилых, общественных и коммерческих помещений. Элегантный дизайн позволяет гармонично вписать светильник в современные интерьеры, а акцентное освещение позволяет выделить отдельные зоны, предметы интерьера и архитектурные элементы.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 2 МБ | **скачать** |
| Паспорт · 325.3 КБ | **скачать** |
| КСС · 62.7 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Угол светораспределения, ° | **24** |
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD3535** |
| Материал корпуса | **поливинилхлорид** |
| Вес, кг | **0,5** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота, мм | **57** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **180-250** |
| Диапазон рабочих температур, С | **+1…+55** |
| Диммируется | **Нет** |
| Длина, мм | **600** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **II** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |
| Кол-во светодиодов, шт | **20** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,5** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **полистирол** |
| Потребляемый ток, А | **0,07** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **К (концентрированная)** |
| Тип монтажа | **на шинопровод** |
| Ширина, мм | **34** |
| Цвет корпуса | **черный** |