

# Светильник трековый светодиодный PTR 4432R 32W 4000K 24° BL (чёрный) 600мм IP40 Jazzway

Код для заказа: 5068650 · Гарантия: 2 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 32    |
| Световой поток, лм        | 2560  |
| Цветовая температура, К   | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP40  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 30000 |

## ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 44 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Предназначенный для акцентного и комфортного освещения жилых, общественных и коммерческих помещений. Элегантный дизайн позволяет гармонично вписать светильник в современные интерьеры, а акцентное освещение позволяет выделить отдельные зоны, предметы интерьера и архитектурные элементы.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Угол светораспределения, °          | 24                |
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD3535           |
| Материал корпуса                    | поливинилхлорид   |
| Вес, кг                             | 0,5               |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Высота, мм                          | 57                |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | 180-250           |
| Диапазон рабочих температур, С      | +1...+55          |
| Диммируется                         | Нет               |
| Длина, мм                           | 600               |
| Класс защиты от поражения эл. током | II                |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Класс энергоэффективности         | A+                    |
| Климатическое исполнение          | УХЛ4                  |
| Кол-во светодиодов, шт            | 20                    |
| Коэффициент мощности, не менее    | 0,5                   |
| Коэффициент пульсации не более, % | 5                     |
| Материал рассеивателя             | полистирол            |
| Потребляемый ток, А               | 0,07                  |
| Температура хранения, С           | -50...+50             |
| Тип КСС                           | К (концентрированная) |
| Тип монтажа                       | на шинопровод         |
| Ширина, мм                        | 34                    |
| Цвет корпуса                      | черный                |

