Светильник трековый светодиодный PTR 4424R 24W 4000K 24° BL (чёрный) 470мм IP40 Jazzway

Код для заказа: **5068612** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**24**
Световой поток, лм	**1920**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 44 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Предназначенный для акцентного и комфортного освещения жилых, общественных и коммерческих помещений. Элегантный дизайн позволяет гармонично вписать светильник в современные интерьеры, а акцентное освещение позволяет выделить отдельные зоны, предметы интерьера и архитектурные элементы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2 МБ	**скачать**
Паспорт · 325.3 КБ	**скачать**
КСС · 62.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**24**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD3535**
Материал корпуса	**поливинилхлорид**
Вес, кг	**0,38**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**57**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-250**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**470**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**15**
Коэффициент мощности, не менее	**0,5**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**полистирол**
Потребляемый ток, А	**0,05**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**К (концентрированная)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Ширина, мм	**34**
Цвет корпуса	**черный**