

Светильник архитектурный светодиодный PWL-81170 6W+4W 3000K BL 230V IP54 Jazzway

Код для заказа: 5068711 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	900
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP54
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный фасадный серии PWL настенного монтажа предназначен для фасадного и внутреннего освещения общественных, административных и жилых зданий, загородных домов, коридоров и лестничных площадок. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~198-253В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды белого свечения. Светильник серии PWL производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -25°С, верхняя +50°С. Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	АБС-пластик
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	95
Диапазон рабочих температур, С	-25...+50
Длина, мм	46
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Материал рассеивателя	пластик
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	180
Цвет корпуса	черный

