

# Светильник архитектурный светодиодный PWW 20W 20° 3000K GR IP65 Jazzway

Код для заказа: **5066014** · Гарантия: **3 года**



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 20    |
| Световой поток, лм        | 2000  |
| Цветовая температура, К   | 3000  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP65  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 30000 |

## ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный серии PWW предназначен для фасадного и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений, подсветки мостов, стадионов, освещения витрин, рекламных щитов, рекламных плакатов на стенах зданий, памятников, скульптур, элементов ландшафта и т.д. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~85-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного и теплого белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -35°С, верхняя +45°С. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током, ударопрочность IK06. Св...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |
| КСС      | <a href="#">скачать</a> |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |                                |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | COB               | Класс энергоэффективности      | A+                |
| Материал корпуса                    | алюминий          | Климатическое исполнение       | У1                |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             | Кол-во светодиодов, шт         | 1                 |
| Высота, мм                          | 180               | Коэффициент мощности, не менее | 0,5               |
| Диаметр, мм                         | 110               | Материал рассеивателя          | закаленное стекло |
| Диапазон рабочих температур, С      | -35...+50         | Температура хранения, С        | -50...+50         |
| Длина, мм                           | 130               | Тип монтажа                    | накладной         |
| Класс защиты от поражения эл. током | I                 | Ширина, мм                     | 130               |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) | Цвет корпуса                   | серый             |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

