Светильник трековый светодиодный PTR 4140R 40W 4000K 120° WH (белый) 600мм IP40 Jazzway

Код для заказа: **5068391** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**40**
Световой поток, лм	**3000**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 41 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильник с опаловым рассеивателем, предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Опаловый рассеиватель обеспечивает мягкое распределение света и снижение слепящего эффекта. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.7 МБ **скачать**

Паспорт · 336.5 КБ **скачать**

КСС · 7.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,38**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**57**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-250**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**610**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**60**
Коэффициент мощности, не менее	**0,6**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый полистирол**
Потребляемый ток, А	**0,1**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**35**
Цвет корпуса	**белый**