

Светильник светодиодный ДВО PPL 089/G OPAL 9W 4000K BLACK IP40 "Грильято" 100*100мм "Домино" Jazzway

Код для заказа: 5065260 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	9
Световой поток, лм	780
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники PPL 089/G предназначены для освещения помещений оборудованных потолком «Грильято». Каждый светильник снабжен драйвером. Размер светильника 89х89мм. Посадочное отверстие потолка «Грильято» 100х100. Металлический корпус плотно прилегает к стенкам ячеек потолка Грильято. Это дает дополнительное отведение тепла от платы и защищает светодиоды от перегорания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	650
Выходной ток драйвера, мА	55
Диапазон рабочего напряжения, В	185-265
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	24
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полистирол
Потребляемый ток, А	0,04
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	черный

