

Светильник аварийный светодиодный PWP-C3-E1 600 18w 4000K 2160Lm IP65 с БАП (3 г.гар) Jazzwa

Код для заказа: 5065222 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	18
Световой поток, лм	2160
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	40000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники PWP-C3-E1 для промышленного сектора с БАП являются отличным решением для обеспечения стабильного освещения в условиях отключения электроэнергии. Они обладают высокой энергоэффективностью, обеспечивают стабильное освещение, а также имеют длительный срок службы. Благодаря своим характеристикам, данные светильники идеально подходят для применения в промышленных помещениях.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат, алюминий
Время зарядки аккумулятора, ч	24
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	52
Диапазон рабочего напряжения, В	196-264
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	600
Емкость, мАч	1300
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ2

Кол-во светодиодов, шт	96
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Мощность в аварийном режиме, Вт	5
Потребляемый ток, А	0,07
Световой поток в аварийном режиме, Лм	830
Сечение провода, мм2	3x1,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	72
Цвет корпуса	белый
Тип аккумулятора	ЛИТИЙ-ИОННЫЙ (Lilon)

