Светильник архитектурный под лампу PWL 11590 GX53-1 GR 230V IP65 Jazzway

Код для заказа: **5065116** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP65**
Входное напряжение, В	**230**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**125**
Диаметр, мм	**90**

ОПИСАНИЕ

Светильник серии PWL (далее – светильник) предназначен для фасадного освещения общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; уличных вывесок, рекламных плакатов и иных объектов. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц. Светильник производится в 2-х модификациях: односторонний и двусторонний. Светильник производится в климатическом исполнении У1.
Преимущества: Светильник изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов. Светильник подходит для диммируемых ламп.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.4 МБ **скачать**

Паспорт · 423.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Длина, мм	**95**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Климатическое исполнение	**У1**
Максимальная мощность, Вт	**20**
Материал рассеивателя	**стекло**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**150**
Цвет корпуса	**серый**