

Прожектор светодиодный СДО PFL-SA 50W OPAL 6500K IP65

Jazzway

Код для заказа: 5065918 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	4500
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	35000

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-SA OPAL современное решение для внутреннего и наружного освещения, обеспечивающее высокое качество света без пульсации. Они идеально подходят для промышленных зон, складов, торговых залов, бытовых помещений, мастерских, спортивных залов и открытых площадок. Также их можно использовать для архитектурной подсветки и ландшафтного дизайна. Эти прожекторы сочетают высокую яркость и равномерный свет с энергоэффективностью и долгим сроком службы. Благодаря защите от пыли и влаги, они отлично подходят для уличного использования, а их лаконичный дизайн гармонично впишется в любую обстановку.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,22
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	3
Высота, мм	100
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	141
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK07
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	54
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,11
Сечение провода, мм ²	3x0,75
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	33
Цвет корпуса	черный

